

S&Q MART
SAFETY & QUALITY

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B) BELGESİ EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (Module B)

Belge No / Certificate No : SQM-TR-P-2009/142-B-0516-660577-01-Rev.01
Yönetmelik / Directive : 2009/142/AT-Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
2009/142/EC-Gas Appliances Directive

Bu belge, aşağıda belirtilen ürüne ait teknik dosya ve numunenin incelenmesi sonucunda 2009/142/AT-Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Ek II-I'in şartlarını sağladığını göstermektedir.

This is to certify that the technical file and the sample belong to the product detailed below has been produced in compliance with 2009/142/EC-Gas Appliances Directive Annex II-I.

İmalatçının Adı : EMKO FENNİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Manufacturer's Name

Ticari Marka : EMKO, İSTANBUL, BERGERR, DAYMOON, SOLERAD, RİSPA, MARSHALL,
Trademark İNTERM, ROXTHERM, ELİTETHERM, CAN, LUX

İmalatçının Adresi : KÜÇÜKADA MEVKİİ BAKACAKKADI ÇAYCUMA / ZONGULDAK
Manufacturer's Address

Ürün Tanımlama No (PİN) : 2159CO1267
Product Identification Number(PIN)


Ürünün Tipi / Model : GAZ YAKITLI HERMETİK KOMBİ / BEE 24 (Max 24,5 kW / Min 9,5 kW /
Product Type / Model %92,9 Verim) - BEE 28 (Max 27,9 Kw / Min 11,1 Kw / %92,88 Verim)
GAS FIRED HERMETICAL COMBI BOILER / BEE 24 (Max 24,5 kW / Min 9,5 kW /
%92,9 Efficiency) - BEE 28 (Max 27,9 kW / Min 11,1 kW / %92,88 Efficiency)

Gaz Kategorisi / Cihaz Tipi : I 2H / C12 - C32 - C42
Gas Category / Product Type

Hedef Ülkeler : TR
Destination Countries

Muayene/Deney Rapor No : 660577-R01, 660577-R02
Inspection/Test Report No

Uygulanan Standartlar : TS EN 15502-2-1, TS EN 437
Applied Standarts

Uygunluk İşareti : 
Conformity Marking

Ekler : Muayene ve Test Raporu (660577-R01/R02) ve Teknik Özellikler (EK-I)
Attachments Inspection and Surveillance Report (660577-R01/R02) and Technical Properties (ANNEX-I)

İSTANBUL, 22.08.2016

Yer, Tarih
Place, Date

Levent BARLAN
Bölüm Müdürü
Head of Division

NB
2159

Bu belge üzerinde yazılı olan şartlara tabidir. Ürünün tasarım ve yapısındaki herhangi bir önemli değişiklik, bu belgeyi geçersiz kılar. Yönetmeliğe uygun olarak ürünün sorumluluğu imalatçı veya yetkili temsilcisine aittir. Ancak, yönetmelikte belirtilen üretim/ürün değerlendirme modülüne tamamen uyulduğu zaman, ürünün üzerine uygunluk işareti konulur ve uygunluk beyanı düzenlenebilir. S&Q MART'ın herhangi bir ihmali dolayısıyla sebep olduğu kayıp ve hasarların ispatlanması durumunda, kayıplara "Mesleki Sorumluluk Sigortası" limitleri dahilinde tazminat ödenir.

This certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction of the product may render this Certificate invalid. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with directive. The conformity marking may only be affixed to the product and a Declaration of Conformity may only be issued when the production/product assessment module referred in the directive is fully complied with. If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of S&Q MART, that loss compensated within the limits of "Professional Indemnity Insurance".



S&Q MART
SAFETY & QUALITY

AT TİP İNCELEME (Modül B) SERTİFİKASI - EK-I
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (Module B) - ANNEX-I

Belge No / Certificate No : SQM-TR-P-2009/142-B-0516-660577-01-Rev.01
Yönetmelik / Directive : 2009/142/AT-Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
2009/142/EC-Gas Appliances Directive

HERMETİK KOMBİ TEKNİK ÖZELLİKLER
HERMETICAL COMBI BOILER TECHNICAL PROPERTIES

HERMETİK KOMBİLER <i>HERMETICAL COMBI BOILERS</i>		BEE 24	BEE 28
KALORİFER DEVRESİ ISIL GÜÇ MAX	kW	24,5	27,9
KALORİFER DEVRESİ ISIL YÜKÜ MIN	kW	9,5	11,1
VERİM	%	92,93	92,88
VERİM SINIFI - 92/42/AT	-	***	***
KALORİFER DEVRESİ MAX BASINCI	Bar	3	3
MIN SU BASINCI	Bar	0,5	0,5
GENLEŞME TANKI KAPASİTESİ	Litre	6	7
GENLEŞME TANKI ÖN BASINCI	Bar	1	1
MIN KULLANMA SUYU DEBİSİ	L/dk.	3	4
MAX KULLANMA SUYU DEBİSİ	L/dk.	11	13
MIN ÇALIŞMA BASINCI	Bar	0,3	0,3
GAZ TİPİ	-	G20	G20
KALORİFER DEVRESİ AYAR SICAKLIĞI	°C	30-80	30-80
KULLANIM SUYU DEVRESİ AYAR SICAKLIĞI	°C	35-60	35-60
DOĞALGAZ BESLEME BASINCI	mbar	20	20
BESLEME GERİLİMİ	V	230	230
FREKANS	Hz	50	50
ELEKTRİK YÜKÜ	W	125	135
YÜKSEKLİK	mm	404	404
GENİŞLİK	mm	330	330
DERİNLİK	mm	712	712
NET AĞIRLIK	kg	28	33
ELEKTRİKSEL KORUMA SINIFI	-	IP X4D	IP X4D

